

SensoCard

De compacte bloedglucosemeter

- Geavanceerde biosensor technologie
- Gemakkelijk te bedienen - zeer klein bloedmonster nodig voor een test
- Automatische inschakeling door inbrengen teststrip
- Gemiddelde testduur van 5 seconden
- Geheugencapaciteit: 500 uitslagen met datum en tijd
- Berekent het gemiddelde glucosegehalte van de laatste 7, 14 of 28 dagen
- Inclusief batterij met lange levensduur
- Mogelijkheid om data over te zetten naar PC middels de optionele Litelink interface
- Optionele spraakfunctie (model SensoCard Plus)
- Gemakkelijk in te stellen stripcode middels bijgeleverde codeerstrip



Technische gegevens

Type:	biosensor technologie
Gemiddelde testduur:	5 seconden
Automatische inschakeling:	bij inbrengen teststrip
Automatische uitschakeling:	2 minuten na laatste gebruik van een toets
Meetbereik:	1,1 - 33,3 mmol/l (20 - 600 mg/dl)
Benodigd monstervolume:	minimaal 0,5 µl capillair bloed
Weergave:	lager dan 1,1 mmol/l: Lo; hoger dan 33,3 mmol/l: Hi
Geheugencapaciteit:	de laatste 500 uitslagen met datum en tijd
Spraakmodule:	nee
Voeding:	1x 3 Volt batterij, type CR2032
Bedrijfstemperatuur:	15-35°C (kamertemperatuur)
Relatieve luchtvochtigheid:	< 90% RV
Afmetingen:	55 x 90 x 7 mm
Gewicht:	32 g (met batterij)

Model SensoCard

Model SensoCard Plus

Type:	biosensor technologie
Gemiddelde testduur:	5 seconden
Automatische inschakeling:	bij inbrengen teststrip
Automatische uitschakeling:	2 minuten na laatste gebruik van een toets
Meetbereik:	1,1 - 33,3 mmol/l (20 - 600 mg/dl)
Benodigd monstervolume:	minimaal 0,5 µl capillair bloed
Weergave:	lager dan 1,1 mmol/l: Lo; hoger dan 33,3 mmol/l: Hi
Geheugencapaciteit:	de laatste 500 uitslagen met datum en tijd
Spraakmodule:	ja
Voeding:	2x 3 Volt batterij, type CR2032
Bedrijfstemperatuur:	15-35°C (kamertemperatuur)
Relatieve luchtvochtigheid:	< 90% RV
Afmetingen:	55 x 90 x 7 mm
Gewicht:	42 g (met batterijen)

Fabrikant



77 Elektronika Kft.

1116 Boedapest Fehérvári út 98 HONGARIJE
Tel.: +36 1 206 - 1480 Fax: +36 1 206 - 1481
E-mail: sales@e77.hu www.e77.hu

Importeur / distributeur

Dicomed B.V.

Dr. Stoltweg 27, 8025 AV Zwolle
Tel.: 038 - 45 24 055 Fax: 038 - 42 22 626
E-mail: info@dicomed.nl www.dicomed.nl


Specificaties

Type:	biosensortechnologie
Gemiddelde testduur:	5 seconden
Automatische inschakeling:	bij inbrengen teststrip
Automatische uitschakeling:	2 minuten na laatste gebruik van een toets
Meetbereik:	1,1 - 33,3 mmol/l (20 - 600 mg/dl)
Benodigd monstervolume:	minimaal 0,5 µl capillair bloed
Weergave:	lager dan 1,1 mmol/l: Lo; hoger dan 33,3 mmol/l: Hi de laatste 500 uitslagen met datum en tijdstip nee
Geheugencapaciteit:	nee
Spraakmodule:	nee
Voeding:	1x 3 Volt batterij, type CR2032
Bedrijfstemperatuur:	15-35°C (kamertemperatuur)
Relatieve luchtvochtigheid:	< 90% RV
Afmetingen:	55 x 90 x 7 mm
Gewicht:	32 g (met batterij)

SensoCard Teststrips

- biosensortechnologie
- snellere reactie
- uitstekende fysieke kenmerken
- zeer klein bloedmonster nodig

SensoCard makkelijk in het gebruik:



litelink

Interface voor draadloze gegevensoverdracht



**Zet uw glucosemetingen over naar een PC
door middel van de Litelink optische interface:
geschikt voor SensoCard en SensoLite Nova
bloedglucosemeters**

Optische interface voor gegevensoverdracht

- Installeer de software op uw PC
- Leg de bloedglucosemeter naast de LITELINK
- Stel de (optische) gegevensoverdracht modus in
- Verstuur de gegevens



Technische gegevens

Toepasbare bloedglucosemeters:
Duur data overdracht:
Aansluiting:
Afmetingen:
Reikwijdte (optische interface):
Invalshoek (optische interface):

SensoCard en SensoLite Nova
optisch: minder dan 4 seconden (hele geheugen)
RS 232
110 x 50 x 60 mm
5 - 30 cm
+/- 30 °

Data beheer software voor diabetici

Modus voor meerdere patiënten (speciaal voor artsen en diabetesverpleegkundigen).



Bloedglucose profiel weergave